

...sicher in die scharfe Kurve!

ungleiche Schwestern

Kurvenlineal

kurvenlinfix®

vs

kurvenformfix®

...gut in Form

Dauerelastisch - Vollkunststoff



Nicht formstabil, Eigenspannung:
Ist bestrebt in die Ausgangsposition
zurück zu federn.

Eignet sich hervorragend zum
Anlegen an Konturlinien
Genauigkeit unter 0.5 mm

...lin... steht für Linie

Anpressen an Flächen:
Ja, wenn angeschraubt wird



Senkschrauben oben bündig (ohne)



4 Querschnitte / 9 Lieferlängen

Querschn. - Radius inn./auß. - Schr.gr. - L / mm

mini	12x12	50/70	3x20	600/1200
	18x18	100/120	4x30	1000/2000/3000
medi	24x24	150/200	5x40	1800/3600
maxi	30x30	250/300	6x50	2400/4800

gemeinsame
Merkmale:

von Hand
biegbar

Homogene
Formverläufe

Frässtabil
durch
Anschrauben

Anschrauben mit
angepasstem Drehmoment

Fräsen an Unterflurfräsen,
Oberfräsen
und Tischfräsen

Ausgleichen alter Formen
durch Neuverbiegung

Unelastisch - Metall verstärkt



formstabil, keine Eigenspannung:
Hält die Form über die ganze
Lieferlänge bis zur Neuverformung


Eignet sich hervorragend zum
Vorbiegen, Konstruieren und
Anpassen von Formverläufen
Genauigkeit über 5.0 mm

...form... steht für formbar

Anpressen an Flächen:
Nein



Flachrundschrauben (Panhead) (inkl.)



2 Querschnitte / 2 Lieferlängen

Querschn. - Radius inn./auß. - Schr.gr. - L / mm

22x22	60/80	4x30	1250
29x29	90/120	5x40	1850

Made in Germany
Zusammen über 42.000 mal verkauft - Danke!